



RUSTICA

29 SEPTEMBRE 2010

Rustica
L'HEBDO JARDIN

15/27 RUE MOUSSORGSKI
75895 PARIS CEDEX 18 - 01 53 26 33 00



29 SEPT/05 OCT 10

Hebdomadaire Paris
OJD : 231848

Surface approx. (cm²) : 368
N° de page : 47

Page 1/1

MAISON



Un lino vraiment naturel

Quand on dit linoléum, on pense à un revêtement de sol en plastique. Pourtant, à côté de la version synthétique à base de PVC et d'additifs chimiques, le véritable lino est un produit naturel. Élaboré à partir d'huile de lin (de laquelle il tire son nom), de résines naturelles, de farine de bois, de minéraux et de pigments déposés sur une toile de jute, il ne dégage aucune substance nocive. Résistant au feu et au poinçonnement, il convient donc aux endroits exposés comme la cuisine. S'il est enduit d'une cire-résine spéciale une fois tous les cinq ans, sa durée de vie peut atteindre un demi-siècle. L'entretien courant se résume au passage d'une serpillière humidifiée à l'eau savonneuse.

Le lino est généralement vendu en lés de 2 m de largeur. Pour le coller sur la dalle de sol, préférez une colle saine que vous trouverez chez un distributeur de matériaux écologiques. Plus simples à poser, les dalles à clipser entre elles mesurent 50 cm de côté pour 2 à 4 mm d'épaisseur. Comptez de 25 à 30 €/m². Dans tous les cas, le support doit être plan, ce qui nécessite parfois de couler une chape de ragréage. La pose sur un vieux parquet est donc à éviter. Accueil de ce revêtement naturel : la découpe est délicate. N'hésitez pas à vous équiper d'un trusquin, un petit outil que l'on déplace en appui contre la base du mur pour reporter le tracé précis sur le lino.

Loïc Serres

Des étagères de rangement

Dans le cellier, le garage ou l'abri de jardin, inutile de rechercher le design, visez d'abord l'aspect pratique et la solidité. Forts de ces deux critères, les rangements sur pieds en bois ou en tôle s'imposent. L'idéal est d'associer plusieurs modules pour occuper toute la place disponible. Un ensemble comporte de 3 à 7 étagères, de 30 à 50 cm de profondeur, et de 60 à 100 cm de longueur. Vous pouvez très bien panacher les dimensions, ainsi que les hauteurs entre les tablettes. D'autre part, vous pouvez recouper les montants pour obtenir deux rangements bas ou pour suivre la pente d'un toit.

- Pour associer deux modules, reliez-les avec deux ou quatre boulons et écrous, après avoir, si nécessaire, percé les trous de passage dans les montants, en partie haute. En assemblant plusieurs modules, vous renforcez la stabilité. Par sécurité, vous pouvez aussi fixer la tablette supérieure dans le mur d'appui, avec une équerre d'assemblage par exemple. Mais c'est rarement nécessaire, à la condition de ranger les objets lourds en bas et les plus légers en haut.

- Avantage s'il en est, nul besoin de produit de traitement, de peinture ou toute autre finition. C'est inutile et, d'ailleurs, les objets rangés se collent sur les surfaces enduites.

- Ajoutez des crochets sur les montants pour suspendre tout ce qui ne se range pas à plat.
- Pensez à faire un contrôle régulier de ce que vous stockez : les pots de peinture, les lasures et tout autre produit entamé. Ils se conservent rarement plus d'un an. Pour leur élimination, sauf indication contraire portée sur l'emballage, déposez-les à la déchetterie de votre commune. C'est un excellent moyen de faire de la place et d'éviter d'ajouter des étagères !

Guy Loison



Sur le Net

Bleu ciel d'EDF se rénove

Évaluation budgétaire de travaux, mise en relation avec des artisans partenaires, souscription à la facture électronique, paiement en ligne, relevé de compteur... autant de services plus simples d'accès sur le site revisité de Bleu Ciel d'EDF, avec une nouvelle adresse : <http://bleuciel.edf.com>

Antiquités expertisées

Sur www.expertissim.com, premier site internet de vente d'objets d'art, vous achetez ou vendez des objets de grande valeur : tableau, meuble, vase, argenterie sont préexpertisés... Comment faire ? Envoyer les photos à cette adresse où officient 34 experts indépendants de renom.

Nouveautés

Trappes hermétiques

Selon une étude récente, 12 % des fuites d'air sont localisées au niveau des trappes de plafond et de visite. Celles-ci débouchent sur les combles ou les gaines techniques, qui sont en contact direct avec l'extérieur, d'où des déperditions énergétiques qui pèsent sur le bilan global des bâtiments. Cette trappe améliore la protection : dotée d'un isolant en ouate de polyester recyclé et recyclable, elle atteint un haut coefficient d'isolation thermique (R = 5 m².K/W). Existe en 2 modèles, horizontal (plafond) ou vertical (visite). Nicoll, trappe de plafond, 51 x 51 cm, 80 € env.; de visite, 23,5 x 23,5 cm : 80 € env.

Nouvelle ventilation

En amenant de l'air frais dans la maison, la ventilation mécanique contrôlée (VMC) l'assainit, mais elle provoque des pertes énergétiques. Un système de VMC à double flux équipé de la nouvelle technologie haute capacité d'échange (HCE) résout le problème : un bloc échangeur thermique réchauffe l'air par flux indépendants croisés et permet d'obtenir un air neuf proche de la température intérieure, avec une réduction des déperditions dues au renouvellement d'air de 93 %. Il est compatible avec les constructions neuves à basse consommation d'énergie.

Autogyre, Pavillon'Air double flux 93, 1000 € HT env.

Pierre Barbezat